

BATHYSCAPHE Ø 780

Totalement redésigné, le nouveau Bathyscaphe 780 de Picote a été conçu pour être maniable, facile à utiliser et polyvalent.

Pensé pour les conditions réelles de chantier, ce tambour léger et robuste se déplace facilement dans les espaces confinés comme sur les terrains difficiles.



FONCTIONNALITÉS AVANCÉES

Grâce à sa porte facile à ouvrir en deux étapes, ses ports multifonctions, ses commandes ergonomiques, sa capacité de gaine augmentée, sa pression de service élevée et sa certification CE, c'est un outil conçu pour performer dès la première utilisation.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BATHYSCAPHE Ø 780

Catégorie	Valeur
Plage d'utilisation	DN50 à DN225
Poids	65 kg
Dimensions (L x l x H)	624,5 x 917,5 x 1 131 mm
Capacité de gaine*	DN100 = 101 m
Pression maximale	1,7 bar
Raccords	6" Storz ou 6" Camlock
Polymérisations	Ambiante, eau chaude ou vapeur

**La capacité de gaine est une estimation et dépend du type de gaine, de son épaisseur, de sa largeur et de la manière dont elle est chargée dans le tambour. Les estimations sont basées sur une gaine sèche et un enroulement rectiligne à l'intérieur du tambour d'inversion.*

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

Porte à double action rapide

- Système de verrouillage rapide, sécurisé et simple.
- Grande porte rectangulaire pour un chargement facilité.
- Large fenêtre de visualisation pour voir l'intérieur sans ouvrir.

Compact, léger et mobile

- Construction en aluminium : léger mais durable.
- Grandes roues faciles à manœuvrer, même chargé.
- Bonne garde au sol pour franchir marches et seuils.
- Centre de gravité déporté pour équilibrer les accessoires.

Port multi-fonction polyvalent

- Permet l'intégration d'une caméra d'inspection, d'un câble chauffant Smart Heat ou d'un système vapeur.

Volant réversible

- Utilisable des deux côtés, poignée rabattable.

Système à bande de friction

- Positionnement du cône d'inversion sans limite et sans crans.
- Détachement rapide du chariot.
- Supporte jusqu'à 20 kg devant les roues avant (0,5 m).

Capacité et performance maximisées

- Guides latéraux amovibles pour augmenter la capacité.
- Pression de service élevée : 1,7 bar (25 PSI).
- Raccordements disponibles : 6" Storz ou 6" Camlock.
- Cônes d'inversion droites + adaptateurs 45°/90° = moins de pièces / moins de coûts.
- Certification CE.

HPL-LBM-078-FT-Ind A MG - 08/02/2026

PLUS D'INFORMATIONS / SUPPORT TECHNIQUE

Pour toute question concernant le Bathyscaphe Ø 780 Picote, les pièces détachées, l'assemblage, la mise en service ou la maintenance, vous pouvez contacter directement notre équipe :

Robocana

8 Rue des Entrepreneurs
35310 Bréal-sous-Montfort – France
Téléphone : +33 (0)2 99 64 36 10
Site web : www.robocana.com

Notre service technique et commercial est à votre disposition pour vous accompagner dans le choix des équipements, la fourniture de pièces de rechange et le support après-vente.

PRODUITS ET PIÈCES DÉTACHÉES

Référence	Description
2301200050	Raccord réduit droit DN50/2" avec raccord 6" Camlock mâle
2301200070	Raccord réduit droit DN70/3" avec raccord 6" Camlock mâle
2301200100	Raccord réduit droit DN100/4" avec raccord 6" Camlock mâle
2301200150	Raccord réduit droit DN150/6" avec raccord 6" Camlock mâle
2301200200	Raccord réduit droit DN200/8" avec raccord 6" Camlock mâle
2301200001	Coude pour connexion de sortie de bathyscaphe 45° avec deux raccords 6" Camlock
2301200002	Coude pour connexion de sortie de bathyscaphe 90° avec deux raccords 6" Camlock
Référence	Description
2301100050	Raccord réduit droit DN50/2" avec raccord 6" Storz
2301100070	Raccord réduit droit DN70/3" avec raccord 6" Storz
2301100100	Raccord réduit droit DN100/4" avec raccord 6" Storz
2301100150	Raccord réduit droit DN150/6" avec raccord 6" Storz
2301100200	Raccord réduit droit DN200/8" avec raccord 6" Storz
2301100001	Coude pour connexion de sortie de bathyscaphe 45° avec deux raccords 6" Storz
2301100002	Coude pour connexion de sortie de bathyscaphe 90° avec deux raccords 6" Storz