


vCam-6 HD

CAMERA D'INSPECTION

Augmentez votre productivité et votre rentabilité avec la camera vCam-6. Construite pour durer dans des matériaux faits pour résister à une utilisation quotidienne, la vCam-6 est adaptée pour l'inspection vidéo de canalisations et autres conduits. Vous pouvez visualiser, enregistrer des vidéos HD, faire des photos de détails, ajouter des commentaires audio, du texte, des titres de page, la date, l'heure,... et envoyer toutes les données utiles à vos clients. La grande autonomie et l'énorme capacité de stockage vous permettent de travailler toute la journée sereinement et de pouvoir recharger au besoin avec les cordons AC et DC fournis avec la console de visualisation.

- Têtes de camera HD 1080p
- Disque Dur de 1 Terabyte
- Autonomie de 4-Heures
- Wi-fi pour smartphone / tablet app
- HDMI video/audio port
- Touche pour enregistrement et photos
- 12 mois de garantie
- Programme d'échange standard caméras
- Compatible avec versions précédentes (1)



Têtes de Caméra

	D34-HD	D46-HD
Dimensions:	34mm x 73mm	46 mm x 68.8mm
Eclairage:	12.87 Lumens	44.02 Lumens
Résolution:	1080 p	1080 p
Construction:	Acier inoxydable et verre saphir	
Environnement:	11 Bar	11 Bar
Champ:	96 degrés	96 degrés

Type-CP Touret Standard

Dimensions:	28" (L) x 19.7" (W) x 35.8" (H) 710 mm (L) x 500 mm (W) x 910 mm (H)
Construction:	Tubulure en acier inoxydable
Poids:	Jonc de 60 m : 24 kg Jonc de 90 m : 29 kg Jonc de 120 m : 34 kg
Environnement:	IP54

Unité de Contrôle - Régie

Dimensions:	14.2" (L) x 5.91" (W) x 12.6" (H) 360 mm (L) x 150 mm (W) x 320 mm (H)
Poids:	5.50 kg
Ecran:	9.7" / 24cm anti-reflets (1024 x 768)
Autonomie:	Quatre Heures (six heures sans la sonde)
Environnement:	IP54 (IEC 60529) Shock resistant (IEC 600682-3-1)

(1) L'unité de contrôle possède un écran HD (« haute définition ») et est totalement fonctionnel lorsqu'il est utilisé avec les caméras D34-HD et D46-HD. L'unité vCam-6 est compatible avec les caméras D18-MX, D26-MX, D34-C, D34-M, and D46-CP des vCam Mx et vCam5 mais ne produiront que des images SD (« définition standard »).



vScan, VM-540, vLocCam2: détecteurs Sondes

Accessoires



Mini-Cameras



Table orientable



Centreurs de tête de caméra



Centreur Type-B avec éclairage