



FICHE TECHNIQUE

Version FR :FT-HPL-CAN

CANONS DE REVERSION

Portez la réversion partout!



Canon Original



Mini Canon

La conception compacte et le poids extrêmement léger du Canon Picote vous permettent de les transporter facilement là où les bathyscaphe (escargots) de réversion ne peuvent pas passer. Ils sont fabriqués en polycarbonate transparent et en aluminium robuste. Le corps transparent vous permet d'observer en temps réel la réversion de la gaine, vous offrant ainsi une meilleure visibilité et un meilleur contrôle. Les deux tailles sont livrées avec plusieurs raccords de réversion et un bouchon rapide (Fast Cap). Le bouchon rapide vous permet de shooter une gaine, d'empêcher qu'elle ne se dégonfle la pince Picote, puis de déconnecter le Canon et d'installer le bouchon rapide. Vous pouvez ensuite reconnecter votre flexible d'air, relâcher la pince, et immédiatement utiliser à nouveau le Canon pour une autre installation de gaine.

UTILISATIONS ET AVANTAGES

- La conception compacte et légère les rend extrêmement portables
- Le corps transparent vous permet d'observer en temps réel la réversion de la gaine, vous offrant ainsi une meilleure visibilité et un meilleur contrôle.
- Il est possible d'insérer une caméra à travers le canon après avoir tiré une gaine. L'insertion de la caméra crée une étanchéité autour du jonc, permettant de maintenir la gaine gonflée, tout en poussant la caméra à travers le canon dans la canalisation pour une inspection avant polymérisation.
- Soupape de décharge de pression intégrée.
- Pression de fonctionnement maximale = 2 bars

Mini Canon –Données techniques	
Masse à vide	4.8kg
Masse Canon chargé	10kg
Longueur Totale	67.3cm
Capacité gaine	
DN50	7.5m
DN70	5m
DN100	3.5m
Original Canon—Données techniques	
Masse à vide	6.2kg
Masse Canon chargé	15kg
Longueur Totale	117.5cm
Capacité gaine	
DN50	15m
DN70	10m
DN100	7m

Plus d'informations/guides/support technique:

- Visitez **picoteinstitute.com** pour des cours en ligne, des vidéos éducatives, des guides rapides et des manuels.
- Pour plus d'informations sur les pièces de rechange, l'assemblage et l'exploitation, consultez le manuel d'utilisation et de sécurité Picote ou contactez le support technique de Picote.
- Pour une formation sur les produits, ROBOCANA assure les formations et assistances chantier partout en France, dans nos agences de RENNES—PARIS—LYON.

PRODUITS & PIECES DE RECHANGE

Produits	
2360000001	Canon Original Picote - comprend 3 raccords de réversion DN50, 70, & 100 plus 1 Bouchon Fast Cap
2360000001US	Canon Original Picote - comprend 3 raccords de réversion DN50, 70, & 100 plus 1 Bouchon Fast Cap
2360000003	Canon Mini Picote - comprend 3 raccords de réversion DN50, 70, & 100 plus 1 Bouchon Fast Cap
2360000003US	Canon Mini Picote - comprend 3 raccords de réversion DN50, 70, & 100 plus 1 Bouchon Fast Cap
Pièces	
900000504	Raccord de Réversion D50
900000505	Raccord de Réversion DN70
900000506	Raccord de Réversion DN100
2360000004	Bouchon Rapide Canon — Fast Cap
2360000004US	Bouchon Rapide Canon — Fast Cap (for US)
900000828	Bouchon Canon , pièce de rechange
900000759	Bouchon Canon avec passage Camera
900000923	Package Etanchéité pour Bouchon avec passage Camera