

➤ QUAD-PLUG : MORTIER ANTI INFILTRATION À PRISE RAPIDE

Avant



Quad-Plug est un mélange de ciments et d'additifs spéciaux, il arrête rapidement les infiltrations d'eau ou les suintements dans tous les types de béton.

Après



Cas d'emploi

- Canalisations et regards
- Réservoirs en béton et postes de relevage
- Citernes
- Sous-sols
- Murs en béton et en brique

AVANTAGES

- Arrête immédiatement l'écoulement de l'eau
- Ne se rétracte pas, se dilate au fur et à mesure qu'il durcit
- Ne contient pas de chlorure de calcium
- Non métallique
- Résistant aux sulfates
- Facile à appliquer
- Pas de mélange nécessaire

CONSOMMATION

Quad-Plug produit environ 6,2 L de mortier par seau

CONDITIONNEMENT

Quad-Plug est fourni dans un seau en plastique de 10 kg.

MISE EN OEUVRE

Préparation de surface

Pour colmater les fuites :

Préparer la fissure ou le trou en enlevant le matériau détaché à une profondeur et une largeur minimales de 1,9 cm avec une main gantée de caoutchouc. Placer une quantité généreuse de Quadex Quad-Plug sec d'un mouvement rapide et régulier sur la fuite active, en maintenant une pression externe pendant 30 secondes. Répéter l'opération jusqu'à ce que les fuites s'arrêtent.

Précaution d'emploi :

Éviter tout contact avec les yeux ou tout contact prolongé avec la peau. Se laver soigneusement après utilisation. Les personnes utilisant Quad-Plug doivent porter les EPI nécessaires, composés au minimum de lunettes, d'un masque anti-poussière, de chaussures de sécurité et de gants en caoutchouc. Lire attentivement l'étiquette et la documentation technique du produit avant utilisation.

PERFORMANCES

Résistance à la compression	Force d'adhérence
30 minutes > 10,34 Mpa (1 500 psi) Norme ASTM C39	28 jours > 3,45 Mpa (500 psi) Norme ASTM C882

* Les valeurs indiquées en pouces-livres doivent être considérées comme la norme. Les valeurs indiquées en système international sont données à titre indicatif.

GARANTIE

Vortex garantit que ses produits sont exempts de tout défauts de matériaux et de procédé de fabrication. Sauf si les spécifications et conditions du projet sont modifiées et acceptées par Vortex à l'écrit avant l'appel d'offre. Si un produit Vortex s'avère défectueux dans l'année suivant l'achat, Vortex remplacera le produit ou remboursera son prix d'achat, à sa seule discrétion. L'obligation de l'entreprise se limitera à ce remplacement ou à ce remboursement. Vortex n'offre aucune autre garantie, expresse ou implicite. Aucune garantie n'est applicable si les produits Vortex sont utilisés contrairement aux instructions écrites de Vortex.