

BATHYSCAPHE COMPOSITE Ø950

Tambour de réversion pour le chemisage des canalisations, du DN100 au DN300.
Une construction composite et une grande capacité pour les chantiers de longue portée.



FONCTIONNALITÉS

Le Bathyscaphe composite Ø950 permet la mise en place de gaines par réversion. Sa conception en fibres de carbone et de verre facilite la manutention, avec une capacité annoncée jusqu'à 150 m en DN100.*

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES BATHYSCAPHE COMPOSITE Ø950

Caractéristique	Valeur
Diamètre du tambour	950 mm
Plage de gaines*	DN100 à DN300
Poids total	129 kg
Construction	Carbone / verre
Pression Max	1,1 bar
Pression Max	8" storz

CAPACITÉS

DN	Longueur de gaine*
100	150 m
125	125 m
150	100 m
200	80 m
300	50 m

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

Grande capacité de chargement

Jusqu'à 150 m de gaine en DN100 et 60 m en DN300, selon les capacités annoncées par Sanikom.

Construction composite sans joints

Le corps composite sans joints limite les risques de fuite aux assemblages. Il allie légèreté et résistance aux perforations, selon Sanikom.

Mobilité sur chantier

Le train de roues facilite les déplacements au sol ainsi que les opérations de chargement et de déchargement du véhicule.

Compatible avec la vapeur

La résistance thermique du composite permet l'utilisation de vapeur comme fluide de chauffage.

Résistant à la corrosion

Le corps composite ne se corrode pas et facilite l'entretien. Une conception adaptée aux contraintes des chantiers de réhabilitation.

*La capacité de gaine est une estimation et dépend du type de gaine, de son épaisseur, de sa largeur et de la manière dont elle est chargée dans le tambour. Les estimations sont basées sur une gaine sèche et un enroulement rectiligne à l'intérieur du tambour d'inversion.