

DOUBLE POMPE MINISPRAY + CHEMISAGE DE CANALISATIONS

La double pompe MiniSpray+ permet la projection et/ou l'application de résine à la brosse dans les canalisations de DN32 à DN200, jusqu'à 30 mètres de longueur.



Cette machine présente de nombreux atouts pour la réalisation de vos travaux de chemisage. Son système par cartouches prêtes à l'emploi garantit une utilisation simple, rapide et fiable, tout en assurant une grande fiabilité sur chantier. Grâce à son encombrement réduit, sa portabilité et son poids, elle s'impose comme une solution idéale pour les interventions avec des accès compliqués.

Les cartouches bi-composant sont disponibles en résine époxy ou polyurée, afin de s'adapter au mieux aux différentes conditions de chantier. Une cartouche permet l'application d'environ 3 mm d'épaisseur de résine dans une canalisation DN100, sur une longueur de 1,50 m.



MINISPRAY+ : LE CHOIX DE LA POLYVALENCE

- Utilisable en mode spray par pulvérisation ou en application à la brosse, selon les contraintes du chantier.
- Flexibles résine disponibles en Ø8 mm ou Ø10 mm, pour s'adapter aux configurations de canalisation et faciliter le passage des coudes.
- Pour un gain de productivité, la double pompe peut être équipée d'accessoires de maintien en température de la résine, aussi bien au niveau des cartouches que du flexible, garantissant une fluidité optimale.
- Permet le chemisage de canalisations complexes, y compris en petits diamètres avec présence de coudes (applications type piscines).
- Une soufflante chauffante accélère la polymérisation de la résine, réduisant ainsi le temps de séchage entre les différentes passes.
- Le mélange de la résine en bout de flexible limite significativement les pertes de résine, par rapport aux systèmes à mélange en entrée de flexible.
- La MiniSpray+ est également disponible en version simple pompe, ainsi que dans d'autres déclinaisons : MidiCoater et MidiCoater+.

LCP-04 FC IndC MG MiniSpray+.pdf

Caractéristiques techniques

- Poids : 16 kg
- Alimentation électrique : 230 V
- Alimentation pneumatique : 7 bars
- Réglage indépendant de la pression (piston et turbine)
- Carter de protection pour cartouches
- Convertisseur pour couverture chauffante et flexible chauffant

De nombreux accessoires sont disponibles, notamment : conditionneur, couvertures chauffantes et tracteur.

