



SOUFFLANTE ÉLECTRIQUE AIR CHAUD

Le sécheur de canalisation puissant, conçu pour éliminer rapidement l'humidité avant l'application de résines ou de revêtements. Grâce à son système à double moteur et à une vitesse de soufflage élevée, il assure un séchage efficace et homogène des réseaux, même dans les conditions les plus exigeantes.

La puissance de soufflage est réglable en continu, permettant une adaptation précise selon le diamètre, la longueur et l'état de la canalisation.



AVANTAGES DU PRODUIT

- Double moteur puissant, utilisable indépendamment ou simultanément
- Puissance de soufflage réglable en continu
- Séchage rapide et efficace des réseaux
- Large plage de vitesse d'air
- Température de soufflage contrôlée
- Adapté aux travaux de préparation avant résinage ou revêtement

LCP-03-SOU-1- MG | 16/12/2025

APPLICATIONS

- Séchage de canalisations avant résinage
- Préparation des réseaux avant projection Spraypoxy
- Assèchement rapide des conduites après nettoyage ou inspection

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Code produit : TKK-1026
- Puissance : 3 200 W
- Alimentation : 110 V ou 230 V (selon version)
- Vitesse de soufflage : 10 m/s à 85 m/s
- Température de l'air : 25 °C à 65 °C
- Cordon électrique : 2 m

ÉQUIPEMENTS INCLUS

- Flexible de soufflage DN 125 mm – longueur 2 m
- Filtres de rechange inclus