



FICHE TECHNIQUE

Version FR :FT-HPM-MXM

Date : 06/08/2021

PICOTE MAXI MILLER

Une machine qui a fait ses preuves sur les chantiers les plus complexes

Le Maxi Miller est une unité portative électrique à grande vitesse et à couple élevé conçue pour le nettoyage, le détartrage et l'élimination des racines dans les canalisations de DN70-250 et la réouverture/réhabilitation dans les diamètres DN70-200.

Lorsqu'il est combiné avec la Maxi Pompe, il permet d'appliquer de la résine à la brosse dans les canalisations DN70-300.

Son câble de 12 mm a une portée de 30 m qui peut être étendue de 10m à l'aide d'une rallonge.

UTILISATIONS ET AVANTAGES

- Le Maxi Miller ouvre la porte à de nouveaux travaux sur des obstructions, l'élimination des racines, le détartrage léger et lourd, l'élimination de gaines et de béton, la réhabilitation des canalisations, l'application de résine époxy, etc.
- Haute vitesse/couple élevé : 500-1475 tr/min.
- Eléments de sécurité standard : enveloppe extérieure pour protection du câble, une pédale de contrôle, un embrayage de sécurité électronique, une protection différentielle électrique de 30mA intégrée et un arrêt d'urgence.
- Option disponible: boîtier de contrôle

Maxi Miller Technical Specifications

Pipe Size Ranges	
Cleaning / Descaling	DN70-250 (3-10")
Cutting / Reinstatement	DN70-200 (3-8")
Picote Brush Coating™	DN70-300 (3-12")
Usable Shaft Length	30m (100')
Shaft Extensions	10m (33')
Shaft Size	12mm (½")
Casing Type	Thick
Output Power	1.13kW
Speed	500-1475 RPM
Power	UK/US: 110/120V, 30 Amp EU: 220/230V, 16 Amp
Weight	89kg (196 lbs)
Size	1150 x 854 x 489mm 45 x 34 x 19"
Safety Features	Protective outer shaft casing, operator presence foot control, internal GFI, electric safety clutch, & emergency stop.
IP Class	54

Plus d'Informations/Guides/ Support Technique:

- Allez sur www.robocana.com pour des cours en ligne, des tutoriels, des guides rapides et manuels.
- Pour plus d'informations sur l'assemblage, le fonctionnement, consultez le manuel d'utilisation du Maxi Miller, sinon contactez l'assistance technique Robocana.
- Pour la formation pratique certifiée, Picote dispose de centres de formation aux Etats-Unis, Royaume-Uni et Finlande.

PRODUITS ET PIECES DE RECHANGE

Picote Maxi Miller Products and Parts	
PN	Description
3560032012US	Maxi Miller 110v - US
3560032012	Maxi Miller - 220v
3560042012US	Maxi Miller Plus, 110v - control box, 5m (16') cord - US
3560042012	Maxi Miller Plus, 220v - control box, 5m (16') cord
Spare Parts	
1312021125033	Maxi Miller 12mm (1/2") Shaft Thick Casing 33m (108')
9331012000	Thick Outer Shaft Casing for 12mm (1/2") shaft
1350000020	Picote Flexible Shaft Lubricant bottle (0.5 litres/17oz)
1350000021	Picote Flexible Shaft Lubricant package (<i>6 bottles</i>)