

Packer Manchette coudé 3D Sanikom



Les Packers manchettes coudés SANIKOM ont été conçus pour redéfinir la réparation ponctuelle grâce à leur flexibilité exceptionnelle et leur conception légère. Que vous soyez confronté à des coudes complexes ou à des changements de diamètres, nos packers garantissent des réparations fiables et de haute qualité tout en réduisant le temps d'intervention et les coûts sur chaque chantier.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES

- Légers et faciles à manipuler – Beaucoup plus légers que les packers traditionnels, ils facilitent le transport, l'installation et l'utilisation, même dans les espaces confinés.
- Flexibilité supérieure – Passe facilement plusieurs coudes à 45° et 90°, des changements de diamètre et des configurations de canalisation complexes, sans risque de plier.
- Une manchette parfait à chaque intervention – Le gonflage s'effectue uniformément du centre vers l'extérieur, garantissant une installation de manchette lisse, sans plis, et une étanchéité durable.
- Gonflage et dégonflage faciles – Un processus simplifié qui réduit le temps d'installation et limite les risques d'erreurs.
- Disponible en plusieurs dimensions – Compatible avec des diamètres DN75 à DN250 et des longueurs de 0,6 à 1,5 m, couvrant la plupart des branchements domestiques et canalisations latérales.
- Excellent glissement dans la canalisation – Surface optimisée et diamètre compact réduisant les frottements pour un positionnement rapide et précis.
- Large compatibilité – Convient à tous les matériaux de canalisation courants : PVC, grès vitrifié et fonte SML.
- Solution économique – Un prix compétitif combiné à des performances élevées pour un excellent rapport qualité-prix pour les professionnels.

FT-BM-CSS-INDA-MG

Conçu pour la performance

Notre conception innovante limite les éléments rigides aux extrémités du packer, permettant une insertion et un retrait faciles, même dans les coudes serrés.

Contrairement à de nombreux packers traditionnels, les Packers manchettes coudés ne se plient pas et ne se vrillent pas, garantissant des performances constantes et moins d'arrêts sur chantier.

Navigation précise

Des guides de navigation intégrés permettent aux Packers manchettes coudés de franchir facilement les coudes et les raccords, assurant un positionnement précis de la manchette à chaque intervention.

Applications

- Réparation ponctuelle dans l'immobilier et les branchements.
- Réhabilitation de canalisations comportant plusieurs coudes 45° et 90°
- Passages de siphons et changements de diamètres
- Réparations sans tranchée en environnements résidentiels, commerciaux et industriels

Facile à utiliser et à entretenir

La nouvelle conception des raccords permet au packer d'offrir un excellent glissement tout en conservant de très bonnes performances dans les coudes.

- Le caoutchouc est marqué à chaque extrémité pour indiquer la zone d'utilisation selon le diamètre de travail.
- Le caoutchouc peut être remplacé facilement en cas de dommage, prolongeant la durée de vie du packer.



Caractéristiques

Techniques

Une flexibilité exceptionnelle.
Franchissez n'importe quel coude sans difficulté.

Plage DN	Longueurs	Ø dégonflé	pression de gonflage
Ø	mm	mm	bar
075-100	600	45	2,5
075-100	1000	45	2,5
075-100	1500	45	2,5
100-150	1000	60	2,5
100-150	1500	60	2,5
150-200	1000	87	2,5
150-200	1500	87	2,5
200-250	1000	112	2,5
200-250	1500	112	2,5