



Réf interne	Desc,	Longueur Totale	Ø Packer Dégonflé	Masse	DN min.	Pression de service recommandée	Pression Maxi	Pression de service @ DN Mini	Long. Plaque @ DN Mini	Diamètre Quick Seal	Longueur Manchette
		Longueur Elément Gonflant			DN max.			Pression de service @ DN Maxi	Long. Plaque @ DN Maxi		
BQO-15-22	Packer Quick Seal 150-225mm avec roues	710 mm	96 mm	3,3 kg	150 mm	1,5 bar	4,5 bar	0,6 bar@DN150 mm	390 mm@DN150 mm	DN150 DN225	400 mm
		500 mm			225 mm			1,0 bar@DN225 mm	290 mm@DN225 mm		
BQO-22-30	Packer Quick Seal 225-300mm avec roues	925 mm	170 mm	6,5 kg	225 mm	1,5 bar	4,0 bar	0,5 bar@DN225 mm	560 mm@DN225 mm	DN225 DN300	420 mm
		730 mm			300 mm			0,9 bar@DN300 mm	500 mm@DN300 mm		
BQO-35-50	Packer Quick Seal 350-500mm avec roues	950 mm	288 mm	14,5 kg	350 mm	1,5 bar	3,0 bar	0,2 bar@DN350 mm	580 mm@DN350 mm	DN350 DN500	420 mm
		700 mm			500 mm			0,5 bar@DN500 mm	500 mm@DN500 mm		
BQO-50-80	Packer Quick Seal 500-800mm avec roues	1280 mm	370 mm	21,5 kg	500 mm	1,5 bar	2,5 bar	0,2 bar@DN500 mm	750 mm@DN500 mm	DN500 DN800	450 mm
		1040 mm			800 mm			0,3 bar@DN800 mm	550 mm@DN800 mm		

Matériau élément gonflant : Caoutchouc naturel (NR) - Renfort fibre aramide  
plus d'informations disponible sur demande

Respectez les recommandations définies dans ce tableau pour la durée de vie du matériel et la sécurité opérateur