

QUICK SEAL FIN DE GAINE : KQF

Caractéristiques Dimensionnelles

Doc Source : Obduramus Circum LEM technical datasheet - MAJ 10/2023

Doc Robocana : KQF-FT-02 Ind B - MAJ : NLF 13/04/2024

Référence ROBOCANA	Dia. Nominal manchette	Longueur Manchette	Partie inox			Partie élastomère			Convient aux canalisations		Epaisseur Gaine		Découpe en retrait Gaine	Poids
			Epais.	Dia. Rétracté	Dia. Expansé	Epais.	Hauteur lèvres	Epais. totale	DN mini	DN maxi	mini	maxi		
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
KQF-150	150	250	1,0	117	154	2,0	4,0	11,0	147	176	3,0	9,0	100 - 140	1,42
KQF-200	200	250	1,2	150	204	2,0	4,0	11,0	180	226	3,0	9,0	100 – 140	2,1
KQF-250	250	250	1,2	190	254	2,0	5,0	11,0	220	276	3,0	9,0	100 – 140	2,4
KQF-300	300	250	1,2	235	306	2,0	5,0	11,0	265	328	3,0	9,0	100 – 140	3,2
KQF-350	350	250	1,2	290	360	2,0	5,0	11,0	320	382	3,0	9,0	100 - 140	
KQF-400	400	250	1,5	325	407	2,0	5,0	11,0	355	429	3,0	9,0	100 - 140	4,8
KQF-450	450	250	1,5	360	460	2,0	5,0	11,0	400	482	3,0	9,0	100 - 140	
KQF-500	500	300	1,5	420	506	2,0	5,0	11,0	451	528	3,0	9,0	100 - 140	
KQF-600	600	300	2,0	510	610	2,0	5,0	11,0	541	632	3,0	9,0	100 - 140	
KQF-700	700	300	2,0	590	714	2,0	5,0	11,0	631	736	3,0	9,0	100 - 140	
KQF-800	800	300	2,0	700	810	2,0	5,0	11,0	731	832	3,0	9,0	100 - 140	