

INFORMATIONS TECHNIQUES

Quick Seal Flex

Manchette Inox Flexible

Référence	Manchette DN	longueur Manchette	Diamètre extérieur initial	Décalage radial Max	Déviation angulaire Max	Manchette en acier inoxydable V4A			Joint EPDM			Conçu pour canalisation:		Scellage individuel longueur mm
						Epaisseur	Diamètre rétracté	Diamètre expansé	Epaisseur du Caoutchouc	Hauteur du bouton d'étanchéité	Hauteur incl. boutons	Ø intérieur minimal mm	Ø intérieur max. mm	
	mm	mm	mm	mm	°	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
KQX-0150	150	400	129	20	5	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	162	310
KQX-0200	200	400	164	20	5	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	215	310
KQX-0225	225	400	180	20	5	1,2	165	222	2,0	5,0	7,0	190	232	310
KQX-0250	250	420	202	20	5	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	262	330
KQX-0300	300	420	251	20	5	1,2	235	306	2,0	6,0	8,0	262	316	330
KQX-0375	375	420	310	20	5	1,2	290	390	2,0	8,0	10,0	320	398	330
KQX-0400	400	420	345	20	5	1,5	325	407	2,0	8,0	10,0	355	420	330
KQX-0450	450	450	382	20	5	1,5	360	460	2,5	8,0	11,0	400	468	350
KQX-0500	500	450	442	20	5	1,5	420	506	2,5	8,0	11,0	451	520	350
KQX-0525	525	450	442	20	5	1,5	420	530	2,5	8,0	11,0	455	538	350
KQX-0600	600	450	531	20	5	2,0	510	610	2,5	8,0	11,0	541	623	350

Tous les manchons sont évasés aux deux extrémités.
 Film de protection en PE de 1 mm d'épaisseur inclus.
 Dimensions dans la limite de nos tolérances de production.

13.10.2025