

QUICK SEAL

Manchette INOX



Les manchettes « QUICK SEAL » sont destinées à la réparation ponctuelle des canalisations allant du 150 au 800mm.



**manchette QUICK SEAL
SANS
crémaillères apparentes**

Afin de ne pas gêner le passage des effluents, la crémaillère extra plate est invisible, cachée derrière la feuille inox.



Les QUICK SEAL, nom commercial en France de la Circum Mini d'Obduramus, disposent d'un avis technique, ou DTA, délivré par le CSTB sous le numéro 17.2/22-360_V1. Ce document est disponible sur simple demande.

Avantages produit

Système de verrouillage non saillant évitant les risques d'accrochage de lingettes et autres éléments solides
Large plage de diamètres de pose permettant de réduire le nombre de références stockées pour couvrir toute la gamme des diamètres.



Principe de fonctionnement



Le déploiement de la manchette permet de plaquer un joint EPDM à lèvres, sur la zone à étancher. Un système de verrouillage à crémaillère avec anti-retour, le maintien en pression, une fois la manchette posée.

Caractéristiques techniques

Référence article	Taille nominale		Plage d'utilisation		Long. Zone étanchée
	Diamètre nominal	Longueur	Diamètre min	Diamètre max	
	mm	mm	mm	mm	
KQS-0150	150	400	140	162	310
KQS-0175	175	400	157	188	310
KQS-0200	200	400	175	215	310
KQS-0225	225	400	190	232	310
KQS-0250	250	420	215	262	330
KQS-0300	300	420	262	316	330
KQS-0375	375	420	320	398	330
KQS-0400	400	420	355	420	330
KQS-0450	450	450	400	468	350
KQS-0500	500	450	451	520	350
KQS-0525	525	450	455	538	350
KQS-0600	600	450	541	623	350
KQS-0700	700	450	631	727	350
KQS-0750	750	450	635	768	350
KQS-0800	800	450	731	823	350

Mise en œuvre

La pose des QUICK SEAL doit se faire à l'aide de packers spécifiques haute pression. La gamme complète est disponible à la **vente** et la **location**.



KQS-FC-01 Ind E Quick Seal – Manchette inox.pdf