INFORMATIONS TECHNIQUES

Quick Seal Flex

Manchette Inox Flexible

RoboCana
Solutions de réhabilitation pour canalisations

				Manchette en acier inoxydable V4A			Joint EPDM			Canalisations compatibles			
Référence	DN	Longueur manchette	Ø total enroulé	Épaisseur de tôle	Ø enroulé (acier)	Expansion maximale	Épaisseur du joint	Hauteur des lèvres	Hauteur totale (lèvres incluses)	Ø intérieur min.	Ø intérieur max.	Longueur utile d'étanchéité	Poids total
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
1-100 Mini	100	200/140/100	92	0,8	83	118	1,5	3,0	4,5	95	110	200/140/100	0,63
1-125 Mini	125	200/140/100	102	0,8	93	132	1,5	3,0	4,5	110	125	200/140/100	0,75
1-150 Mini*	150	400	133	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	162	310	2,11
1-175 Mini	175	400	149	1,0	133	182	2,0	5,0	7,0	157	188	310	2,5
1-200 Mini	200	400	166	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	215	310	3,2
1-225 Mini	225	400	181	1,2	165	222	2,0	5,0	7,0	190	232	310	3,6
1-250 Mini	250	420	206	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	262	330	4,4
1-300 Mini	300	420	253	1,2	235	306	2,0	6,0	8,0	262	316	330	5,2
1-350/375 Mini	350/375	420	312	1,2	290	390	2,0	8,0	10,0	320	398	330	6,0
1-400 Mini	400	420	348	1,5	325	407	2,0	8,0	10,0	355	420	330	8,1
1-450 Mini	450	450	385	1,5	360	460	2,5	8,0	11,0	400	468	350	9,4
1-500 Mini	500	450	445	1,5	420	506	2,5	8,0	11,0	451	520	350	10,6
1-525 Mini	525	450	445	1,5	420	530	2,5	8,0	11,0	455	538	350	10,9
1-600 Mini	600	450	536	2,0	510	610	2,5	8,0	11,0	541	623	350	16,5
1-700 Mini	700	450	626	2,0	600	714	2,5	8,0	11,0	631	727	350	19,6
1-700-S Mini[1]	700	450	586	2,0	560	714	2,5	8,0	11,0	631	727	350	19,2
1-750 Mini	750	450	586	2,0	560	760	2,5	8,0	11,0	635	768	350	20,5
1-800 Mini	800	450	726	2,0	700	810	2,5	8,0	11,0	731	823	350	22
1-800-S Mini[1]	800	450	586	2,0	560	810	2,5	8,0	11,0	731	823	350	21,4

Toutes les manchettes sont disponibles sans bord évasé, avec un seul bord évasé ou avec les deux bords évasés. Veuillez préciser la configuration souhaitée lors de la commande.
Dimensions indiquées sous réserve des tolérances de fabrication.
* La pose en série de manchettes DN 150 est possible dans les canalisations en grès avec deux manchettes.
[1] Peut être introduite sans retirer le cône.

13.10.2025