

QUICK SEAL : KQS

Caractéristiques Dimensionnelles

Tous les Quick Seal sont disponibles sans bord plié, avec 1 ou 2 bords pliés - Option /0 ou /1 ou /2

Par défaut les Quick Seal sont livrés avec 1 bord plié = Option /1

Merci de préciser sur la commande l'option /0 ou /2 pour 0 Bord plié ou 2 bords pliés



Solutions de réhabilitation pour canalisations

Doc Source : Data Sheet Circlum Mini - MAJ 09/2020

Doc Robocana : KQS-FT-02 Ind B - MAJ : VLF 17/06/2021

Référence ROBOCANA	Référence AVIS CSTB	Dia. Nominal manchette	Longueur manchette	Dia Ext complet avec Elastomère	Partie inox			Partie élastomère			Convient aux canalisations		Longueur étanchée maxi	Poids
					Epais.	Dia. Rétracté	Dia. Expansé	Epais.	Hauteur lèvres	Epais. totale	DN mini	DN maxi		
		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
KQS-0150/1	1-150 Mini	150	400	129	1,0	117	154	2,0	5,0	7,0	140	162	310	2,11
KQS-0200/1	1-200 Mini	200	400	164	1,2	150	204	2,0	5,0	7,0	175	215	310	3,2
KQS-0250/1	1-250 Mini	250	420	202	1,2	190	254	2,0	5,0	7,0	215	262	330	4,4
KQS-0300/1	1-300 Mini	300	420	251	1,2	235	306	2,0	6,0	8,0	262	316	330	5,2
KQS-0400/1	1-400 Mini	400	420	345	1,5	325	407	2,0	8,0	10,0	355	420	330	8,1
KQS-0500/1	1-500 Mini	500	450	441	1,5	420	506	2,5	8,0	11,0	451	520	350	10,6
KQS-0600/1	1-600 Mini	600	450	531	2,0	510	610	2,5	8,0	11,0	541	623	350	13,3
KQS-0700/1	1-700 Mini	700	450	621	2,0	600	714	2,5	8,0	11,0	631	727	350	
KQS-0800/1	1-800 Mini	800	450	721	2,0	700	810	2,5	8,0	11,0	731	823	350	

DN 150 - 400 Convient pour mise en place en enfilade

DN 500 - 800 Ne convient pas pour mise en place en enfilade